




Produkt Heuga 725 **Farbe** 672515 Bougainvillea

Verlegemethode



Monolithisch (in eine Richtung) Schachbrettartig

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Produktspezifikationen

Artikelnummer	1272
Konstruktion	Getufete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Standard-Rückenkonstruktion	Graphlex®
Weitere Rückenkonstruktionen (optional)	ReCushion Bac®
Format - VPE	50 x 50 cm – 4m²
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtgewicht	550 g/m² ± 10%
Gesamtgewicht	4019 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Teilung x 10 cm	1/10 - 39.4
Noppenzahl/m²	159.900/m² ± 5%

Leistungsspezifikationen

Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark					
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0					
Stuhlleneignung	≥2,4 (EN 985) permanente Nutzung					
Brennbarkeit	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Lichtechtheit	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflexionswert (LRV)	LRV – L-Wert			LRV – Y-Wert		
	27,8			5,4		
Dimensionsstabilität	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Trittschallverbesserungsmaß (ΔL _w)	25 dB					
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (α _w)	0,20					
Schallabsorptionsgrad	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,03	0,03	0,09	0,24	0,35	0,45

Umweltspezifikationen

Recycelter Anteil Gesamt	59,1%					
Pre-Konsument (Gesamt)	50,15%					
Post-Konsument (Gesamt)	8,96%					
Recycelter Anteil des Garns	100%					
Pre-Konsument (Garn)	50%					
Post-Konsument (Garn)	50%					
Innenraumlufqualität	GUT Prodis ID 1021C417 French A+ Danish Indoor Climate GLP 9819 GUI Standard					
Potential Gebäudezertifizierung	BREEAM (UK/International) Potentieller BREEAM-Beitrag					
BRE Green Guide Bewertung						
Gewerblich	Wohnbereich	Bildungswesen	Gesundheitswesen	Einzelhandel (Mode)	Einzelhandel (Haltbarkeit)	
A+	A	A+	A+	A+	A+	
LEED (USA/International)	Potentieller LEED-Beitrag					
HQE (Frankreich)	Potentieller HQE-Beitrag					
DGNB (Deutschland)	Potentieller DGNB-Beitrag					
Umwelt-Produkt-Deklaration	wc_eu-epd-int-20180094-heuga725-cbc1-en					

CO₂-Fussabdruck

CO ₂ -Fussabdruck des kompletten Produktlebenszyklus	Gemäß EPD bzw. EPD-Kalkulations-methode
Fabrikneue Materialien & Produktion	5,23 kg CO ₂ eq./m ²
Lieferung & Installation	0,59 kg CO ₂ eq./m ²
Nutzung (10 Jahre)	3,21 kg CO ₂ eq./m ²
Produktlebensende (WTE)	6,36 kg CO ₂ eq./m ²
Gesamt (10 Jahre Lebensdauer)	15,87 kg CO ₂ eq./m ²
Carbon Neutral Floors™	Standard

Auswirkungen des Einbaus

Verschnitt	Rechtwinkliges Gebäude und Verlegung von Wand zu Wand als typische Verlegesituation mit Verlegerichtung: Schachbrettartige Verlegung – 3-4% Monolithische Verlegung (in eine Richtung) – 2-4% Zur Information: Eine 2m breite Bahnenware generiert durchschnittlich 7-10% Verschnitt
TacTiles®	Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles®

Optionen für das Produktlebensende

ReUse	Das Produkt kann gesäubert und in einem alternativen Bereich wieder eingesetzt werden.
Recycling	Das Produkt kann zurückgegeben und als Rohmaterial in neuen Produkten wiederverwendet werden.
Waste-to-Energy	Das Produkt kann in lokalen Müllverbrennungsanlagen durch Verbrennung in Energie umgewandelt werden.

Weitere Produkte & Zubehör

Verlegung	Siehe Interface Verlegeanleitung
Pflege/Instandhaltung	Siehe Interface Pflegeanleitung
Garantie	15 Jahre
Herstellungsort	ISO 9001 & 14001 zertifizierte Einrichtungen in Europa

Leistungsdeklarationen



Zertifizierungen

